

Tekniske Data/ Technical specifications/ Technische Daten/ Spécifications Techniques

EN 13240 godkendt/ EN 13240 approved/ EN 13240 zugelassen/ Conforme à la norme EN 13240	Ja/Yes/Ja/Oui
Svanemærket/ Swan eco-labeled/ Nordischer Schwan/ Rècompensé par la label écologique	Ja/Yes/Ja/Oui
DIN+:	Ja/Yes/Ja/Oui
NS/ NS tested/ NS Prüfung/ NS (Norvège)	Ja/Yes/Ja/Oui
VKF	Ja/Yes/Ja/Oui

Akkumuleringssten/ Accumulation stone/ Akkumulationssteine/ Pierres d'accumulation de chaleur	Nej/No/Nein/Non Tilbehør/ Option/ Zubehör/ Option Panorama 1500
Askeskuffe /Ash pan/ Aschenkasten/ Tiroir à cendres	Ja/Yes/Ja/Oui
Beklædnings-varianter/ Optional claddings/ Verkleidungsvarianten/ Variantes de revêtement	Komplet stål Steel complete Stahl Komplett Entièrement acier
Brænderumslåge/ Door to wood comp/ Holzfactür/ Porte de compartiment à bois	Nej/No/Nein/Non
Drejesokkel/ Rotating base/ Drehsockel/ Socle tournant:	Nej/No/Nein/Non
Friskluftsindtag/ Fresh air inlet/ Frischlufteinlass/ Prise d'air frais	Tilbehør/ Option/ Zubehör/ Option
Greb/ Handle/ Griff/ Poignée	Koldt-rustfri/ Cold-stainless/ Kalter-Edelstahl/ Froide-Inoxy
Støbejernsstuds/ Cast iron stove collar/ Gusseisener Rauchstutzen/ Tiroir à cendres	Ja/Yes/Ja/Oui

Anbefalet skorstenstræk min./ Chimney draft, min/ Schornsteinzug min./ Tirage de chemi`née conseillé min.	12 Pa
Middel Co-emission/ Mean CO-emission 13% O2/ Mittlere Co-emission bei 13% O2/ Émission mayenne de CO	0,09%
Røgafgang/ Smoke outlet/ Rauchabgang/ Sortie fumée:	Ø150 mm
Røggasmasseflow/ Flue gas mass flow/ Abgas-massen-strom/ Débit massique du gaz de combustion	8 G/S
Røggastemperatur/ Flue gas temperature/ Rauchgas-temperatur/ Température du gaz de combustion	287°
Støvemission mg/Nm3/ Dust emission 13% O2/ Staubgehalt bei 13% O2/ Émission de poussière/Nm3	9
Virkningsgrad/ Efficiency/ Wirkungsgrad/ Rendement	75%